

WÓJT GMINY KROŚCIENKO N/DUNAJCEM

**ZMIANA MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM – BIAŁY POTOK**

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
(do wyłożenia do wglądu publicznego)

NOWY SĄCZ – listopad 2023 r.

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO
projektu zmiany

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM – BIAŁY POTOK

Generalny projektant:

mgr inż. arch. **MARIA MODZELEWSKA**

Z-ca generalnego projektanta:

mgr inż. arch. **KATARZYNA SALABURA**

Zespół projektowy:

mgr inż. arch. **Agnieszka Kałwa;**

mgr inż. arch. **Kamila Małecka;**

mgr inż. arch. **Joanna Paradowska – Prusak;**

**Uchwała Nr/23
Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 2023 r.,**

w sprawie: zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – Biały Potok, przyjętego Uchwałą Nr IX/60/2007 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 sierpnia 2007 roku (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 781 z dnia 9 listopada 2007r., poz. 5144 z późn. zmianami).

Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w związku z art. 67 ust.3 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) Rada Gminy Krościenko n/Dunajcem:

§ 1. uchwała zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – Biały Potok, po przednim:

1. stwierdzeniu, iż projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – Biały Potok nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem Nr XX/138/2000 z dnia 28 lutego 2000 roku i zmienionego Uchwałą nr XL/250/2006 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 czerwca 2006, Uchwałą nr XXXVII/270/2010 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010 roku oraz Uchwałą nr XIV/134/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 6 lutego 2020 roku.
2. rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.
3. rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu.

§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko n/Dunajcem – Biały Potok, obejmuje 2 tereny w miejscowości Krościenko n/Dunajcem, których granice oznaczone są na załączniku graficznym Nr 1 do ww. uchwały.

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – Biały Potok, składa się z tekstu zmiany planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz załącznika graficznego Nr 1 - Rysunek zmiany planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1 000.

3. Pozostałe załączniki do Uchwały stanowią:

- 1) Załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy;
- 2) Załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany planu;
- 3) Załącznik Nr 4 – Dane przestrzenne.

§ 3. Zmienia się tekst ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko n/Dunajcem – Biały Potok, w sposób następujący:

1. W Rozdziale I Ustalenia podstawowe, w § 3 Objaśnienia użytych w ustaleniach planu określić, po pkt 10) wprowadza się pkt 10b) o następującym brzmieniu:

„10b) **budynku letniskowym** – należy przez to rozumieć budynek służący rekreacji całorocznej o kubaturze nieprzekraczającej 400 m³”.

2. W Rozdziale II Ustalenia dla wszystkich terenów objętych planem, w § 4:

1) w ust. 13, po pkt 2 wprowadza się pkt 3 o następującym brzmieniu:

„3) 1MN-U, 1MNB-MNW, 1ML-UT - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”;

2) w ust. 19, po pkt 6 wprowadza się pkt 7, pkt 8, pkt 9 o następującym brzmieniu:

„7) w terenach 1MN-U:

- a) powierzchnia nowo wydzielonej działki nie mniejsza niż 800 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług,
- b) szerokość frontu nowo wydzielanej działki, przylegającej bezpośrednio do drogi min. 19 metrów,
- c) obowiązek prowadzenia linii podziału na działki prostopadłe do linii rozgraniczających drogi, z tolerancją do 25⁰ w obie strony, lub w dostosowaniu do istniejącego przebiegu linii podziałów terenu na działki,
- d) nie ustala się minimalnej wielkości działek w przypadku dokonywania podziałów pod dojazdy, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

8) w terenach 1MNB -MNW:

- a) powierzchnia nowo wydzielonej działki nie mniejsza niż 700 m²,
- b) szerokość frontu nowo wydzielanej działki, przylegającej bezpośrednio do drogi min. 16 metrów,
- c) obowiązek prowadzenia linii podziału na działki prostopadłe do linii rozgraniczających drogi, z tolerancją do 25⁰ w obie strony, lub w dostosowaniu do istniejącego przebiegu linii podziałów terenu na działki,
- d) dopuszcza wydzielanie działek o mniejszej powierzchni i szerokości frontu, w wypadku podziałów związanych z poprawą możliwości zagospodarowania istniejących działek tj. powiększeniem ich powierzchni,
- e) nie ustala się minimalnej wielkości działek w przypadku dokonywania podziałów pod dojazdy, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

9) w terenach 1ML-UT:

- a) powierzchnia nowo wydzielonej działki nie mniejsza niż 500 m² dla zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej,
- b) powierzchnia nowo wydzielonej działki nie mniejsza niż 1000 m² dla usług,
- c) szerokość frontu nowo wydzielanej działki min. 18 metrów,
- d) obowiązek prowadzenia linii podziału na działki prostopadłe do linii rozgraniczających drogi, z tolerancją do 25⁰ w obie strony, lub w dostosowaniu do istniejącego przebiegu linii podziałów terenu na działki,
- e) nie ustala się minimalnej wielkości działek w przypadku dokonywania podziałów pod dojazdy, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. W Rozdziale III Ustalenia planu dla terenów przyrodniczych, w § 6:

1) po ust. 7 wprowadza się ust. 8 o następującym brzmieniu:

„8. Teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem: **1ZP - pow. 0,26 ha**. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem:

- a) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- b) altan, zadaszonych miejsc na ognisko o całkowitej wysokości nie przekraczającej 4 metrów. Stosowanie dachów o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 25⁰ – 45⁰ i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
- c) urządzeń sportowych i rekreacyjnych dla aktywności ruchowej,

- 2) łączna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 20% powierzchni działki budowlanej;
 - 3) zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej, z uwzględnieniem ochrony istniejących zadrzewień zlokalizowanych wzdłuż południowej granicy terenu”.
4. W Rozdziale III Ustalenia planu dla terenów przyrodniczych, w § 7, ust. 3 cyfra „6,47” określająca powierzchnię terenu 2.RUSz, zostaje zmieniona na „6,15”;
5. W Rozdziale IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych:
- 1) w § 8 po ust. 1 cyfra „0,82” określająca powierzchnię terenu 14.MN, zostaje zmieniona na „0,41”;
 - 2) w § 8 ust. 1 wprowadza się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„2. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej lub zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, oznaczony symbolem: **1MNB-MNW - pow. 0,20 ha**. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

- 1) zachowanie intensywności zabudowy o wskaźniku nie mniejszym niż 0,01 i nie większym niż 0,6;
- 2) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 0,3;
- 3) zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 35% powierzchni działki budowlanej,
- 4) budowa budynków na następujących zasadach:
 - a) wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od strony przy stokowej, nie może przekroczyć 9 metrów,
 - b) wysokość budynków gospodarczych, garaży nie może przekroczyć od strony przy stokowej 6 metrów,
 - c) dopuszcza się dobudowę do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu lub budynku gospodarczego,
 - d) obowiązuje stosowanie bryły budynku na rzucie prostokąta lub na rzucie złożonym z prostokątów, z dopuszczeniem stosowania innych kształtów dla wykuszy, ryzalitów ganków, werand, balkonów,
 - e) stosowanie dachów dwuspadowych o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 35° – 45° . Dopuszcza się dachy wielopołaciowe o kącie nachylenia głównych połaci jak wyżej. W wypadku budynków gospodarczych, garaży, dobudowywanych do budynków mieszkalnych, dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych,
 - f) w przypadku budowy budynku o złożonej bryle, dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku,
 - g) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w lit. f, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub w poziomie,
 - h) okap w głównych połaciach dachowych o minimalnej szerokości 60 cm,
 - i) dopuszcza się doświetlenie poddaszy oknami połaciowymi oraz lukarnami nakrytymi deskami dwuspadowymi, przy czym stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej ściany nie może być większy niż 1:2,
 - j) dla pokrycia połaci dachowych wszystkich obiektów, obowiązuje stosowanie kolorystyki w różnych odcieniach brązu i szarości oraz w kolorze czerwono-ceglastym, grafitowym, czarnym. Zakaz stosowania dachówek glazurowanych na wysoki połysk,
 - k) materiały wykończeniowe elewacji w jasnej tonacji, zaś elementy drewniane i kamienne w kolorach naturalnych. Stosowanie do wykończenia elewacji materiałów

- miejscowych (w szczególności – kamień łamany, drewno impregnowane) oraz detali architektonicznych nawiązujących do pienińskiego stylu budownictwa regionalnego;
- 5) całkowita wysokość wiat, altan (mierzona od średniego poziomu istniejącego terenu, wyznaczonego jako średnia arytmetyczna najniższego i najwyższego poziomu terenu mierzonego po obrysie obiektu - do najwyższej położonego punktu dachu), nie może przekroczyć 5 metrów. Stosowanie dachów o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 25° – 45° , o kolorystyce pokrycia połaci dachowych jak w pkt 6 lit. j;
 - 6) zapewnienie nie mniej niż 1 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny. Do ww. miejsc postojowych wlicza się miejsca zlokalizowane w garażu;
 - 7) dostęp do terenów z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolami: 2-3KR, 1.KDw”.

3) po § 8a wprowadza się § 8b i § 8c o następującym brzmieniu:

„§ 8b Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług.

1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, oznaczony symbolem: **1MN-U - pow. 0,16 ha**. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) teren usług z wyłączeniem terenów: usług handlu wielkopowierzchniowego, handlu hurtowego, usług rzemieślniczych, usług kultu religijnego;
 - 2) dopuszcza się lokalizację w budynku usługowym nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych;
 - 3) zachowanie intensywności zabudowy o wskaźniku nie mniejszym niż 0,01 i nie większym niż 0,6;
 - 4) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 0,4;
 - 5) zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej,
 - 6) budowa budynków na następujących zasadach:
 - a) wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku usługowego, od strony przy stokowej nie może przekroczyć 9 metrów,
 - b) wysokość budynków gospodarczych, garaży od strony przystokowej nie może przekroczyć 6 metrów,
 - c) dopuszcza się dobudowę do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu lub budynku gospodarczego,
 - d) obowiązuje stosowanie bryły budynku na rzucie prostokąta lub na rzucie złożonym z prostokątów z dopuszczeniem stosowania innych kształtów dla wykuszy, ganków, werand, balkonów,
 - e) stosowanie dachów dwuspadowych o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 35° – 45° . Dopuszcza się dachy wielopołaciowe o kącie nachylenia głównych połaci jak wyżej. W wypadku budynków gospodarczych, garaży, budynków usługowych dobudowywanych do budynków mieszkalnych, dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych,
 - f) w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku,
 - g) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w lit. f, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie,
 - h) okap w głównych połaciach dachowych o minimalnej szerokości 60 cm,
 - i) dopuszcza się doświetlenie poddaszy oknami połaciowymi oraz lukarnami nakrytymi daszkami dwuspadowymi, przy czym stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej ściany nie może być większy niż 1:2,
 - j) dla pokrycia połaci dachowych wszystkich obiektów, obowiązuje stosowanie kolorystyki w różnych odcieniach brązu i szarości oraz w kolorze czerwono-ceglastym, grafitowym, czarnym. Zakaz stosowania dachówek glazurowanych na wysoki połysk,
 - k) materiały wykończeniowe elewacji w jasnej tonacji, zaś elementy drewniane i kamienne w kolorach naturalnych. Stosowanie do wykończenia elewacji materiałów miejscowych

- (w szczególności – kamień łamany, drewno impregnowane) oraz detali architektonicznych nawiązujących do pienińskiego stylu budownictwa regionalnego;
- 7) całkowita wysokość wiat, altan (mierzona od średniego poziomu istniejącego terenu, wyznaczonego jako średnia arytmetyczna najniższego i najwyższego poziomu terenu mierzonego po obrysie obiektu - do najwyższego położonego punktu dachu), nie może przekroczyć 5 metrów. Stosowanie dachów o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 25° – 45° , o kolorystyce pokrycia połaci dachowych jak w pkt 6 lit. j;
 - 8) zapewnienie nie mniej niż:
 - a) 1 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny,
 - b) 1 miejsca postojowego na 100 m² powierzchni usługowej,
 - c) 1 miejsca dla samochodu wyposażonego w kartę postojową w wypadku lokalizacji usług. Do ww. miejsc postojowych wlicza się miejsca zlokalizowane w garażu;
 - 9) dostęp do terenów z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolami: 2-3KR, 1.KDw”.

§.8c Ustalenia dla terenów zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej lub usług turystyki.

1. Teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej lub usług turystyki, oznaczony symbolem: **1ML-UT - pow. 0,26 ha.** Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej,
 - b) teren usług turystyki;
 - 2) realizacja usług turystyki, jako zespołu budynków letniskowych z zapleczem rekreacyjnym
 - 3) zachowanie intensywności zabudowy o wskaźniku nie mniejszym niż 0,01 i nie większym niż 0,3;
 - 4) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 0,3;
 - 5) zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej;
 - 6) budowa budynków na następujących zasadach:
 - a) wysokość budynków od strony przystokowej nie może przekroczyć 7 metrów,
 - b) wysokość budynków gospodarczych, garaży od strony przystokowej nie może przekroczyć 6 metrów,
 - c) obowiązuje stosowanie bryły budynku na rzucie prostokąta lub na rzucie złożonym z prostokątów z dopuszczeniem stosowania innych kształtów dla ganków, werand, balkonów,
 - d) stosowanie dachów dwuspadowych o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 35° – 45° . Dopuszcza się dachy wielopołaciowe o kącie nachylenia głównych połaci jak wyżej,
 - e) w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku,
 - f) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w lit. e, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie,
 - g) okap w głównych połaciach dachowych o minimalnej szerokości 60 cm,
 - h) dopuszcza się doświetlenie poddaszy oknami połaciowymi oraz lukarnami nakrytymi deskami dwuspadowymi, przy czym stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej ściany nie może być większy niż 1:2,
 - i) dla pokrycia połaci dachowych wszystkich obiektów, obowiązuje stosowanie kolorystyki w różnych odcieniach brązu i szarości oraz w kolorze czerwono-ceglastym, grafitowym, czarnym. Zakaz stosowania dachówek glazurowanych na wysoki połysk,
 - j) materiały wykończeniowe elewacji w jasnej tonacji, zaś elementy drewniane i kamienne w kolorach naturalnych. Stosowanie do wykończenia elewacji materiałów

- miejscowych (w szczególności – kamień łamany, drewno impregnowane) oraz detali architektonicznych nawiązujących do pienińskiego stylu budownictwa regionalnego;
- 7) całkowita wysokość wiat, altan (mierzona od średniego poziomu istniejącego terenu, wyznaczonego jako średnia arytmetyczna najniższego i najwyższego poziomu terenu mierzonego po obrysie obiektu - do najwyższej położonego punktu dachu), nie może przekroczyć 4,5 metra. Stosowanie dachów dwuspadowych o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 25° – 45° o kolorystyce pokrycia połaci dachowych jak w pkt 5 lit. i;
- 8) zapewnienie nie mniej niż:
- 1) 1 miejsca postojowego na jeden budynek rekreacji indywidualnej lub budynek letniskowy,
 - 2) w terenach usług turystyki 1 miejsca postojowego na cztery miejsca noclegowe oraz nie mniej niż 1 miejsca dla samochodu wyposażonego w kartę postojową.
- Do ww. miejsc postojowych wlicza się miejsca zlokalizowane w garażu;
- 9) dostęp do terenów z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KX, poprzez dojazd nie wyznaczony na rysunku planu”.
6. W Rozdziale V Ustalenia planu dla infrastruktury technicznej, w § 11:
- 1) w pierwszym zdaniu ust. 1 skreśla się wyrażenie „2.WZ - pow. 0,19 ha”.
 - 2) po ust. 1 wprowadza się ust. 2 o następującym brzmieniu:
„2. Teren ujęcia wód oznaczony symbolem **1IWU - pow. 0,05 ha**. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
- 1) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących urządzeń związanych z ujęciem wód, na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych;
 - 2) w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych (10 m x 10 m), zabrania się jakiegokolwiek użytkowania terenów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wód;
 - 3) zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej;
 - 4) dostęp do terenów z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolami: 2-3KR, 1.KDw”.
7. W Rozdziale VI Ustalenia planu dla terenów komunikacji:
- 1) w § 12 ust. 3 cyfra „0,4750” określająca powierzchnię terenu 1.KDw, zostaje zmieniona na „0,4550”;
 - 2) w § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolem **1KR - pow. 0,0050 ha, 2KR - pow. 0,01 ha, 3KR - pow. 0.01 ha**. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów: tereny przeznaczone dla komunikacji drogowej wewnętrznej, stanowiące część drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KDw”.
8. W § 14, w którym znajdują się ustalenia dotyczące stawek dla naliczania opłat związanych ze zmianą planu miejscowego, w ust. 1, po symbolach "MN, U/MN" dodaje się symbole: „1 MN-U, 1MNB-ML, 1ML-UT”.
- § 4. W granicach terenów objętych niniejszą uchwałą, obowiązuje przestrzeganie zakazów oraz zwolnień z ww. zakazów określonych w Uchwale ws. Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko n/Dunajcem.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
- § 7. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krościenku n/Dunajcem.